

Impermeabilizante de Aluminio

Autoadherible en Bandas

Descripción:

Impermeabilizante Prefabricado Autoadherible acabado aluminio fabricado a base de asfaltos modificados con polímero SBS (estireno-butadieno-estireno). Su acabado superficial es color aluminio de alta reflexión solar permite obtener ahorros de energía eléctrica y proteger la vida del impermeabilizante.

Usos recomendados:

- Para impermeablización y protección de techos.
- Reparación de grietas y puntos críticos en techos y muros. Ideal para sellado de traslapes en techos de lámina. Sellado de domos, chimeneas, canales de agua y uniones en general.
- Como aislante térmico o reflejante solar en techos.
- Para la protección de tuberías contra la corrosión en distintos medios ambientales o bajo tierra.

Aplicación:

Asegúrese que la superficie esté limpia y libre de polvo, aceite y partículas que eviten una buena adherencia. Retire el papel protector en la parte trasera y coloque en su lugar ejerciendo suficiente presión, aplique en días soleados. Para asegurar una mayor adherencia, aplique sellador asfáltico base agua o base solvente.

Ventajas:

- Alta protección impermeable y anticorrosiva.
- Fácil aplicación en frío.
- Gran adherencia sobre principales materiales de construcción.
- Excelente resistencia al intemperismo y movimientos estructurales.
- No requiere equipo especializado para su aplicación.

Almacenamiento y manejo:

Almacenar las cintas en posición vertical, nunca en posición horizontal, en un lugar cerrado, para evitar que estén expuestos a los rayos solares. Estibe en máximo 2 camas con una base entre ellas, cuidando siempre que el extremo del traslape quede hacia arriba con la cinta en posición correcta.



COLORES DISPONIBLES:



Aluminio

Propiedades:

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIONES
Banda	10 cm x 5 m
Banda	10 cm x 10 m
Banda	15 cm x 10 m
Acabado	Aluminio Reforzado
Espesor	1.5 ± .5 mm
Flexibilidad a bajas temperaturas	- 15 °C
Resistencia a la tensión	200 kg/ cm ²
Elongación	90%

Recomendaciones:

Asegúrese de una buena limpieza para el sellado de grietas y colocar la banda de aluminio bien centrada.

Precauciones:

No se deje al alcance de los niños, evite el contacto prolongado con la piel, después de su aplicación lave las partes donde tuvo contacto con agua y jabón.