

ITUM CEMENTO PLÁSTICO

Cemento Plástico Acrílico

Descripción:

ITUM® **Cemento Plástico** es un resanador acrílico base agua en pasta para preparación de superficie, altamente resistente al intemperismo, forma una película impermeable que mantiene sus características plásticas.

Ventajas:

- Resana y repara grietas o fisuras de la losa.
- Evita la filtración de humedad.
- Contiene fibras de refuerzo para dar mayor resistencia.
- No contiene asbesto.
- Altamente resistente a contracciones y expansiones normales de toda construcción.
- Base agua.
- Altos sólidos.

Usos:

ITUM® **Cemento Plástico** se aplica previo a la colocación de cualquier impermeabilizante acrílico, para sellar y reparar grietas en la losa, como tapagoteras en techos, para puntos críticos de la impermeabilización, como juntas, pretilas, ductos, tragaluces, domos, respiraderos, tornillería, traslapes en lámina galvanizada o fibrocemento, poliuretano, poliestireno, entre otros. Es 100% compatible con los sistemas de impermeabilización acrílico. Puede combinarse con tela de refuerzo para áreas que requieran alta resistencia.

Recomendaciones:

No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10° C o mayor a 45° C ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación (consultar el pronóstico del clima para las siguientes 72 horas). No aplicar sobre superficies húmedas. No aplicar cuando la humedad relativa sea mayor del 85%, como en días u horas con brisa, bruma, neblina, rocío, etc. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Almacenamiento:

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar mas de tres cubetas.



COLORES DISPONIBLES:



PRUEBA	VALOR
Consistencia	Pasta
Densidad	1.43 ± 0.05 kg/L
pH	9 - 10
Sólidos	63 ± 2%
Viscosidad	80,000 - 120,000 cP
Rendimiento*	Variable
Presentación	3.8 L, 19 L
Color	Blanco

* El rendimiento depende de la rugosidad y porosidad de la superficie.