

# Soplete

Para aplicación de Mantos Prefabricados

## Descripción:

Soplete de propano para la colocación de impermeabilizantes

## Usos recomendados:

Adhesión de rollos al techo o sustrato.

La adherencia con calor se hará conforme se van extendiendo los rollos, sometiendo la cara inferior del mismo a calentamiento por medio de la flama directa, por este procedimiento se quema la película de polietileno, y se funde el asfalto hasta adherirse totalmente a la superficie. Para asegurar la correcta adherencia del prefabricado, hay que asegurarse de que a lo largo y ancho de los rollos se produzca una sangría de asfalto (línea de asfalto fundido).

## Ventajas:

- Manguera reforzada de 10m
- Conexiones de manguera giratorias
- Peso ligero y balanceado correctamente
- Soporte de seguridad con resorte
- Boquilla de gran alcance, fuerte y compacta
- Encendido electrónico

## Presentación:

Kit completo, incluye:

- Soplete de 70 cm
- Boquilla de 2"
- Manguera de 10 m
- Regulador de gas
- Encendido electrónico

## Recomendaciones:

Asegurar que el equipo esté en óptimas condiciones y que las válvulas del cilindro estén limpias. Compruebe que todas las conexiones, mangueras del cilindro y del soplete estén aseguradas durante el uso del equipo. Utilice agua jabonosa para comprobar que no haya escape de gas en todas las conexiones.

NO UTILICE cerillos o cierre la válvula del cilindro de propano primero y dejar que la flama se extinga. Se deben usar guantes en todo momento.

Se recomiendan mangas largas, pantalones largos y botas. Asegúrese de que los tanques estén al mismo nivel y hacia arriba.

Este equipo es solo para uso en exterior y con suficiente ventilación.



COLORES DISPONIBLES:



Aluminio

## Almacenaje:

El producto deberá almacenarse en lugares secos bajo techo en el envase original.

## Precauciones:

No se deje al alcance de los niños, no juegue con el soplete, la flama es difícil de notar a pleno sol, y puede encender la piel o la ropa rápidamente. Nunca deje un soplete desatendido.